



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

DAP® LANDSCAPE MOUSSE D'ÉTANCHÉITÉ – Noir

DESCRIPTION DU PRODUIT

DAP® Landscape est une mousse de couleur noire conçue pour conserver sa couleur initiale et se fondre naturellement dans le paysage environnant, même lorsqu'elle est exposée directement à la lumière du soleil. Elle se lie rapidement à la roche poreuse ou non poreuse, à la pierre, au ciment, au bois et au tissu et est idéale pour remplacer le mortier friable dans les murs de pierre. Landscape peut également être utilisé pour diriger l'écoulement de l'eau dans des bassins ou des cascades, et il est sans danger pour les poissons et les plantes.



EMBALLAGE	Boîte	COULEUR	CUP
Cannette de 454 g (16 onces)	12	Noir	7565040460

Conforme à la Norme ASTM E84/UL 723/ULC S102, classe A, résistance au feu, certifiée UL/ULC



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Adhère à la roche, la pierre, le bois et la plupart des matériaux de construction d'un bassin
- La mousse noire se fond dans l'ombre
- Ne se décolore pas comme la mousse traditionnelle – pas besoin de peinture
- La mousse gonfle pour combler les espaces et les interstices
- Légère et moins coûteuse que le mortier
- Adhérence supérieure
- Résistant à l'eau
- Utilisation intérieure/extérieure

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

UTILISER POUR REMPLIR ET SCELLER :

- Trous dans des arbres
- Artisanat
- Interstices extérieurs / trous dans les parois de retenue des fondations, vides sanitaires
- Adhésif pour pierre et béton
- Diriger l'écoulement de l'eau dans des bassins ou des cascades
- Pots pour sécuriser les plantes artificielles

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Appliquer à des températures comprises entre 16 ° et 37 °C (60 °F- 100 °F)
- La surface doit être propre, sèche et exempte de tout corps étranger
- Appliquer le produit en position RENVERSÉE
- Appliquer dans des espaces où l'humidité relative est de 40 % ou plus

APPLICATION

INSTRUCTIONS : Important – lire toutes les instructions et mises en garde avant l'utilisation. Porter toujours des gants, protéger vos yeux et porter des vêtements de travail. Utiliser des toiles de protection. Le produit est inflammable pendant la distribution – éteindre les sources d'inflammation avant utilisation

Préparation : Pour une meilleure adhérence, la surface doit être exempte d'huile et de saleté. Assembler la paille et l'adaptateur, puis visser soigneusement l'ensemble de la gâchette sur la valve. Une fois l'assemblage de la gâchette fixé sur la canette, agiter vigoureusement pendant 30 secondes. En tenant la canette à l'envers, actionner lentement la gâchette jusqu'à ce que la mousse se répande. Important : avant



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

de commencer le travail, il convient de s'entraîner d'abord à distribuer le produit sur des matériaux de récupération.

Application : Pour des résultats optimaux, ce produit ne doit être distribué que dans la position INVERSÉE et appliqué dans des espaces où l'humidité relative est supérieure à 40 %. Ne pas remplir plus d'un tiers de l'espace, en laissant de la place pour l'expansion. Ne pas trop remplir l'espace. Important : la mousse continuera à être distribuée pendant quelques secondes après le relâchement de la gâchette. Maintenez l'extrémité de la paille en mouvement pour réduire le risque de débordement. La mousse est non collante en 30 minutes et sèche en 4 heures. L'excédent de mousse durcie peut être coupé et fini si nécessaire.

Nettoyage : Si la mousse humide entre en contact avec la peau, nettoyer immédiatement la zone touchée à l'aide d'un linge sec. Ne pas utiliser d'eau, car l'eau accélère le séchage. La mousse durcie doit être retirée mécaniquement des surfaces. La mousse non durcie peut être nettoyée de la plupart des surfaces avec un nettoyeur de mousse ou de l'acétone. Si la mousse sèche sur la peau, appliquer de généreuses quantités de gelée de pétrole, mettre des gants en plastique et attendre 1 heure. À l'aide d'un linge propre, essuyer fermement les résidus et répéter le processus si nécessaire. NE PAS utiliser d'acétone ou d'autres solvants pour retirer le produit de la peau.

Stockage/réutilisation : Peut être ouvert et réutilisé jusqu'à 3 semaines plus tard. Pour conserver la partie inutilisée, replier la paille sur le bouton situé sur la gâchette. Conserver la boîte en position verticale à une température inférieure à 33 °C (90 °F) et supérieure à la température de congélation. S'il est conservé de manière appropriée, le produit peut être réutilisé dans les trois semaines après son ouverture. Pour réutiliser le produit, couper l'extrémité de la paille (en retirant toute mousse durcie), bien secouer et appliquer selon les instructions.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES

Rendement conforme à la norme ASTM C1536 pour un cordon de-9,5 mm (3/8 po) de diamètre	125 mètres linéaires (410 pieds linéaires)
Temps de séchage hors poisse	Moins de 30 minutes
Temps de durcissement	4 heures
Durée de conservation	18 mois (contenant non ouvert)
Plage de température d'application	16 ~ 38 °C (60 à 100 °F)
Peut être taillé	Moins de 2 heures
Code international du bâtiment	conforme
Code résidentiel international	conforme
Produits de calfeutrage et scellants certifiés UL	Certifié
ULC S-102 – Test de résistance des caractéristiques de brûlage en surface (flamme/fumée)	10/5



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Valeur R

4 - 5

SÉCURITÉ

Consulter l'étiquette du produit ou la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations relatives à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une fiche FDS en visitant notre site Web à l'adresse dap.ca ou en appelant au 1 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives n'accepteront en aucun cas une responsabilité supérieure au remboursement du produit de remplacement ou du prix de vente.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unité 5, Scarborough (Ont.) M1X 1B7

Informations d'utilisation : Appelez au 1 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur « Demander à un expert »

Renseignements sur les commandes : 1 800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 1 416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP à l'adresse dap.ca
