



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Bouche-pores supérieur doté de la technologie de mélange des couleurs DAP®

DESCRIPTION DU PRODUIT

BOUCHE-PORES SUPÉRIEUR doté de la technologie de mélange des couleurs DAP® est une garniture et un scellant personnalisé 3 en 1; bouche-pores; bouche-pores à grain et revêtement scellant. Un bouche-pores unique à base d'eau qui vous permet de mieux faire correspondre les teintes de bois existantes pour une réparation transparente et invisible. Bouche-pores supérieur accepte tous les types de teintures, de teintes et de finis à l'état humide pour obtenir une correspondance exacte ou pour ajouter une touche de couleur à votre projet. Accepte, une fois sec, tous les types de couches de finition et de finis, assurant un fini impeccable. Bouche-pores supérieur peut être utilisé comme futée, bouche-coins ou bouche-fentes ou peut être dilué avec de l'eau et utilisé comme bouche-pores à grain pour combler les pores naturels du bois et obtenir une finition de plateau lisse. Ne coulera, ne rétrécira, ne craquera ou ne tombera pas et est assez résistant pour supporter le vissage, le rabotage, la découpe, le perçage, le sciage et l'évidage. Il est facile à utiliser, se lave facilement à l'eau et sèche rapidement, vous permettant de terminer vos réparations de bois ou votre projet plus rapidement. Intérieur/extérieur.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
473 mL	Blanc cassé	7079874889

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Garniture et scellant personnalisé 3 en 1
- Technologie de mélange des couleurs personnalisée
 - Se mélange aux teintures ou aux pigments pour une correspondance exacte des couleurs
 - Accepte tous les types de couches de finition et de finis
- Comble le grain naturel du bois pour un fini lisse
- Formule qui sèche rapidement
- Formule facile à utiliser, à base d'eau
- Nettoyage facile à l'eau et faible odeur
- Peut être poncé, raboté, découpé, percé, vissé et cloué
- Ne coulera, ne rétrécira, ne craquera ou ne tombera pas
- Formule épaisse knife-grade peut être moulée et sculptée - idéale pour les coins et les surfaces verticales



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Manipulation facile - s'étend de façon lisse et régulière
- Peut être teint et peint
- Utilisation intérieure/extérieure

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Idéal pour combler de simples réparations de bois telles les trous de clous, les rainures, les craquelures, les égratignures et les imperfections sur le mobilier, la boiserie, les moulures, les armoires, les panneaux, le contreplaqué, les fenêtres, les portes et les surfaces peintes. Peut être utilisé pour les projets de menuiserie spécialisés; rehaussement des armoires, réparation des appareils de première qualité ou du mobilier personnalisé, ou comme bouche-pores à grain pour obtenir une finition de plateau lisse.

APPLICATION

1. APPLICATION

La surface doit être propre, sèche et exempte de saleté, d'huile et de matériaux libres. Pour une meilleure adhésion, délustrez la surface au besoin. La température de la surface, du bouche-pores et de l'air doit être supérieure à 4 °C. Pour les teintures, testez le bouche-pores avec la teinture souhaitée sur les rebuts de bois avant le remplissage pour garantir la couleur de teinture désirée. Teignez avant de remplir avec le bouche-pores et utilisez ensuite la teinture pour obtenir le fini désiré.

2. MÉLANGE DE COULEURS

Pour une couleur personnalisée, mélangez la teinture ou le fini directement dans le bouche-pores liquide jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Suivez ensuite les instructions de colmatage et de finition.

3. COLMATAGE

Mélangez le produit à l'aide d'un couteau à mastiquer avant l'application. Pressez le bouche-pores en place à l'aide d'un couteau à mastiquer en plastique ou en acier inoxydable. Remplissez en débordant légèrement pour permettre le ponçage et le lissage. Si la réparation est supérieure à ¼ po de profondeur, disposez le produit en couches par palier de ¼ po. Laissez sécher chaque couche avant d'en appliquer une autre. Laissez sécher complètement avant de poncer : environ 2 heures pour les remplissages peu profonds allant jusqu'à 1/8 po.

4. BOUCHE-PORES À GRAINS

Mélangez le bouche-pores avec de l'eau chaude pour obtenir une peinture de consistance épaisse. Appliquez le bouche-pores à grain en brossant le grain sur toute la surface. Essayez l'excès de matériau et laissez sécher.

5. FINITION



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Poncez à l'aide d'un papier de verre à grain moyen et finissez avec un papier de verre à grain fin pour obtenir une surface lisse. Le bouche-pores accepte tous les types de teintures, de teintes ou de finis. Le bouche-pores coloré peut sembler plus clair après le ponçage; essuyez-le avec un chiffon humide ou appliquez une couche transparente pour retrouver l'aspect original des couleurs. Peut être peint avec de la peinture au latex ou à l'huile immédiatement après le ponçage. Les applications extérieures doivent être recouvertes d'une peinture au latex ou à l'huile ou d'une teinture de couleur unie.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPES

Consistance	Pâte
Véhicule	Émulsion acrylique
Volatilité	Eau
Bouche-pores	Bouche-pores inerte
Odeur	Doux
Poids/Gallon	16,43 lb/gallon
Solides	81%
Température d'application	4 °C à 65 °C
Température d'utilisation	-17 °C à 48 °C
Durée de conservation	12 mois
Congélation	Congélation/stable au dégel cinq cycles
Temp de séchage	De 2 à 4 heures selon la température, l'humidité et la profondeur du remplissage

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Nettoyez les outils avec de l'eau immédiatement après l'utilisation. Le produit sec doit être coupé ou gratté. Assurez-vous que le contenant est fermé et bien scellé. Conservez le contenant dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

SÉCURITÉ

Consultez l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations relatives à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site Web à dap.ca ou en appelant au 1 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products inc. et leurs filiales respectives n'accepteront en aucun cas une responsabilité supérieure au remboursement du produit de remplacement ou du prix de vente.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unité 5, Scarborough (Ont.) M1X 1B7

Informations d'utilisation : Appelez au 1 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur « Demander à un expert »

Information de commande : 1 800 668-9397 ou 1 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 1 416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP au dap.ca