



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

DAP® ECLIPSE™ Pièce de réparation rapide pour murs

DESCRIPTION DU PRODUIT

DAP® ECLIPSE™ Pièce de réparation rapide pour murs est une pièce de réparation innovante pour cloisons sèches, en instance de brevet, qui est parfaite pour effectuer des réparations permanentes sur des murs et des plafonds endommagés et qui constitue la solution de réparation de cloisons sèches la plus rapide, la plus solide et la plus mince de DAP. Cette pièce spécialement formulée et autocollante est facile à appliquer et sans dégâts, ce qui vous permet de peindre immédiatement sans avoir besoin de reboucher ou de poncer. Cette solution tout-en-un et sans dégâts permet non seulement une réparation permanente et durable, mais est également plus résistante que la cloison sèche en soi, ce qui la rend parfaite pour les zones susceptibles de subir des impacts récurrents, comme derrière une porte. Il suffit de poser la pièce, de peindre et d'appliquer la finition.



EMBALLAGE	COULEUR	CUP
4 – Pièce de réparation de 5 cm (2 po)	Claire	7079874902
1 – Pièce de réparation de 10 cm (4 po)	Claire	7079874904
1 – Pièce de réparation de 15 cm (6 po)	Claire	7079874906

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **LA SOLUTION DE RÉPARATION DE CLOISONS SÈCHES LA PLUS RAPIDE, LA PLUS SOLIDE ET LA PLUS MINCE DE DAP**
- **Plus résistante que les cloisons sèches en soi***
- **Résistance supérieure à l'impact**
- **Tout-en-un, sans dégâts**
- **Pas de rebouchage, de ponçage ou d'outils nécessaires**
- **Terminer un projet plus rapidement**
- **Peindre immédiatement et finir en quelques minutes**
- **Permanent, durable**
- **Ne se décolle pas et ne perd pas son adhérence avec le temps**
- **Idéal pour réparer les dommages sur les murs et les plafonds en cloison sèche**

*Une pièce de 15 cm (6 po) est quatre fois plus résistante et une pièce de 10 cm (4 po) est deux fois plus résistante que la cloison sèche elle-même.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

Idéal pour effectuer des réparations permanentes sur des murs et des plafonds endommagés.

- **ECLIPSE Pièce de réparation de 5 cm (2 po)** : répare les dommages jusqu'à 2,5 cm (1 po) de diamètre et est idéale pour les petites réparations telles que les trous de clous, les clous éclatés, les trous de vis, les dommages causés par un ancrage ou par le retrait de câbles.
- **ECLIPSE Pièce de réparation de 10 cm (4 po)** : répare les dommages jusqu'à 5 cm (2 po) et est idéale pour les réparations moyennes et les dommages aux murs courants causés par le déplacement de meubles, le déménagement ou le repositionnement des porte-serviettes ou des porte-papiers hygiéniques.
- **ECLIPSE Pièce de réparation de 15 cm (6 po)** : répare les dommages jusqu'à 8 cm (3 po) de diamètre et est idéale pour les réparations plus importantes et est spécialement conçue pour résister à l'impact des poignées de porte.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

Veillez à suivre les instructions de préparation avant d'effectuer la réparation (la préparation de la surface de la cloison sèche est l'une des étapes les plus importantes pour obtenir des résultats professionnels). Plus la surface de la cloison sèche est lisse avant la réparation, plus la réparation sera lisse.

Après avoir enlevé la pellicule de protection à l'aide de la languette, appliquez deux autres couches épaisses de peinture.

L'utilisation d'une couche d'apprêt augmente l'adhérence de la peinture et le temps de séchage.

Ne pas appliquer lorsque les températures sont inférieures à 5 °C.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées ou humides. Ne pas utiliser sur des surfaces instables où des mouvements de joints peuvent se produire.

APPLICATION

1. PREP



Préparation : Enfoncez les bords endommagés ou rugueux à l'intérieur du mur et poncez les dommages causés aux cloisons sèches et à la zone environnante, en utilisant un papier de verre à grain fin. Nettoyez la surface à réparer à l'aide d'un chiffon sec ou humide pour éliminer tout corps étranger, en vous assurant d'avoir une surface lisse et propre. Si vous utilisez un chiffon humide, assurez-vous que toute la surface est sèche avant d'appliquer la pièce murale ECLIPSE.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. PEEL



Peler : À l'aide de la fente permettant de faciliter le retrait, retirez la pièce de la feuille de support blanche (comme pour enlever un autocollant) afin d'exposer toute la surface adhésive de la pièce.

3. PLACE



Placer : En tenant les bords extérieurs de la pièce, positionnez le cercle central gris de la pièce sur le centre du dommage sur le mur et utilisez votre main pour lisser complètement la pièce et la faire adhérer à la cloison sèche qui l'entoure. Appuyez fermement uniquement sur la zone où la pièce est en contact avec la cloison sèche. N'appuyez pas à travers la zone endommagée. N'enlevez pas la languette DAP ou la pellicule de protection avant la première couche de peinture.

4. PAINT



Peinture : Peindre immédiatement avec un rouleau à peinture de haute qualité et de la peinture au latex d'intérieur. Peindre avec une pression légère et une quantité abondante de peinture. Il est inutile de reboucher ou de poncer, et il n'est pas recommandé de le faire.

5. REMOVE



Enlever : Après l'application de la première couche de peinture et le séchage des cloisons sèches environnantes, retirer la couche protectrice transparente en tirant sur la languette.

6. FINISH



Finition : Peindre à nouveau avec deux épaisse couches de peinture de haute qualité en utilisant un rouleau et de la peinture au latex d'intérieur. ECLIPSE peut également être utilisé pour les murs et les plafonds texturés en utilisant des textures en aérosol ou des rouleaux de peinture texturés*.

*Si vous utilisez les pièces de réparation rapide pour murs DAP Eclipse sur des murs texturés, passez directement à la cinquième étape en enlevant la pellicule de protection immédiatement après avoir réparé



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

la surface endommagée. Appliquez ensuite une texture à l'aide d'un aérosol ou d'un rouleau de peinture texturé pour qu'elle corresponde à la surface du mur existant.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES CARACTÉRISTIQUES

Véhicule	Film transparent
Température d'application et de service	12 °C et 32 °C
Durée de conservation	24 mois
Congélation	Congélation/maintien de la stabilité cinq cycles à -18 °C (0 °F)
Temps de séchage	Voir les recommandations du fabricant de peinture pour le temps de séchage La peinture sèche plus lentement sur la pièce que sur la cloison sèche environnante

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Conservez les pièces à l'intérieur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

SÉCURITÉ

Voir l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour les informations relatives à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site web à dap.com ou en appelant le 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives n'accepteront en aucun cas une responsabilité supérieure au remboursement du produit de remplacement ou du prix de vente.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Informations sur l'utilisation : Appelez le 888 DAP-TIPS ou visitez dap.ca et cliquez sur « Ask the Expert ».

Renseignements sur les commandes : 800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP au dap.ca